



南亞地板 NAN YA PVC TILE

# 雅麗閣

系列



# 與空間對話

# FASHION SPACE



## 全系列產品

尺寸：6"x36" / 厚度：1.5 mm / 包裝：24片(盒)-1坪



SF-1501 LFA



SF-1502 LFB



SF-1511 LFC



SF-1512 LFD



SF-1513 LFE



SF-1515 LFH



SF-1516 LFJ



SF-1517 LFK



SF-1518 LFM



SF-1519 LFN

# 雅麗閣 系列

本產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有汗漬，再用壓克力樹脂水蠟保養表面，以保地板亮麗。



SF-1501

LFA



SF-1502

LFB





人與時尚的美學  
締造溫馨的簡約居家



SF-1511

LFC



SF-1512

LFD



SF-1513

LFE



SF-1515

LFH



SF-1516

LFJ



SF-1517

LFK



SF-1518

LFM



SF-1519

LFN





CHARACTERISTICS	TEST METHODS	RESULTS
 Dimension 尺寸	CNS8907	152.4mm×914.4 mm
 Dimension Stability 收縮與捲曲	CNS8907	< 0.75 , <0.50 PASS
 Residual indentation after loading 荷重壓痕	SGS	0.08 mm PASS
 Fire Resistance 防焰性	CNS7614	PASS
 Fade Resistance 耐褪色性	CNS8907	Level 4-5
 Wear Resistance 耐磨性	CNS3309	2.1 mg PASS
 TVOC 總揮發性有機物質	MOIS901014	N.D未檢出
 Toxic Substances 有毒物	SGS	N.D未檢出
 Heavy Metals 重金屬	NIEA R 201.13C	N.D未檢出
 Asbestos 石綿	CNS 15546	N.D未檢出

#### ● 保養方法：

1. 完成鋪設工作應檢查每片地板是否確實黏牢於地面。於完工後可用水臘或地板臘 (切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等) 以除去施工所留下之污點並可兼地板表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
2. 平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板臘或水臘以求更加清潔及保養之效，但請不必用過多的水來清洗。
3. 錐形接觸面可能有損地板，例如：傢具之腳柱宜加墊片以保護地板之表面，並延長使用年限。

● 備註：南亞塑膠地板樣本上所貼切樣，只有部份呈現塑膠地板，僅供參考！塑膠地板以實際到貨顏色為主！敬請於施工前確認顏色是否如意！否則已施工過商品將無法接受退貨，謝謝！

#### ● 施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需為在1.2cm以上，不可有彎取變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。未明之處，請電詢專業技術部門。
7. 貼上地板後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

#### ● 保管與存放

1. 地板應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地板平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地板之四角，影響本產品之品質。



**南亞塑膠工業股份有限公司**  
**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部· Plastics 3rd Division

總公司：10591 台北市敦化北路201號

電話：(02)2717-8173

Taipei Office：201, Tung Hwa N. Road., Taipei, Taiwan

Tel：(02)2712-2211 EXT. 8226 FAX：(02)2717-8395



塑三部 地板材  
 型錄下載