



壓紋膜

產品特色：

- ✓ 紋路清晰。
- ✓ 光澤度佳。
- ✓ 增加白色選擇。
- ✓ 韌性佳。
- ✓ 可熱封加工。
- ✓ 熱熔斷強度優良。



產品應用：

- ✓ 紙尿褲黏扣帶。
- ✓ CD 套。
- ✓ 相片袋冊、文件夾內頁。
- ✓ 資料套等文具用品。



產品規格：

編號	色號	厚度 (μ)	最適用途
EE		30~120	CD套、紙尿褲黏扣帶
EE	0F3白色	30~120	紙尿褲黏扣帶

產品物性：

物性項目 Physical Properties	厚度 Thickness	拉力強度 Tensile strength		伸長率 Elongation at break		霧度 Haze	撕裂強度 Tear strength		熱封溫度 Heat seal temperature	摩擦係數 Friction coefficient
單位 Unit	μ	kg/cm		%		%	g		°C	--
測試方法 Test method	--	ASTM D882		ASTM D882		ASTM D1003	ASTM D1922		32 psi x 0.7 sec	ASTM D1894
樣品方向 Sample direction	--	MD	CD	MD	CD	--	MD	CD	--	--
EE	80	200	200	700	700	-	1000	1000	-	-
EE 0F3	80	200	200	700	700	-	1000	1000	-	-

註：上表為實驗室數據，僅參考用。 Note：The above figures obtained from laboratory are for reference only.



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 PLASTICS 3rd. DIV.

地址：105 台北市敦化北路201號

ADD：201, TUN HWAN. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TE (02)2717-8232 FAX (02)2716-6899