衛材膜

產品特色：

- 透明性、光澤度佳。
- 適合印刷加工。
- 適合快速自動包裝。
- 低靜電產生。
- 增加白色選擇。
- 符合包裝食品衛生標準。

產品應用：

- 抽取式衛生紙、平版衛生紙、面紙等包裝。
- 麵包、糕點、麵食等單體包裝。
- 濕紙巾包裝。
- 蔬果包裝。
- 花袋製作。

產品規格：

編號	色號	厚度 (μ)	最適用途
FN		18~40	一般單體包裝
F3		18~40	一般單體包裝
F9		18~40	衛生紙、面紙包裝 (高剛性、抗靜電)
FE		20~80	一般單體包裝
FE	0F3白色	20~50	濕紙巾包裝
FJ		12~18 20~70	蔬果包裝 花袋製作

產品物性：

物性項目 Physical Properties	厚度 Thickness	拉力強度 Tensile strength		伸長率 Elongation at break		霧度 Haze	撕裂強度 Tear strength		熱封溫度 Heat seal temperati on	摩擦係數 Friction coeffiie nt
單位 Unit	μ	kg/cm		%		%	g		℃	--
測試方法 Test method	--	ASTM D882		ASTM D882		ASTM D1003	ASTM D1922		32 psi x 0.7 sec	ASTM D1894
樣品方向 Samle direction	--	MD	CD	MD	CD	--	MD	CD	--	--
FN	30	650	300	450	500	3.8	-	450	117	0.15
F3	30	650	300	450	500	3.9	-	450	117	0.15
F9	30	650	300	450	500	4.2	-	450	128	0.15
FE	30	650	300	450	500	3.9	6	500	115	0.15
FE 0F3	30	650	300	450	500	3.9	6	500	115	0.15
FJ	35	600	300	450	550	4.5	8	650	128	0.12

註：上表為實驗室數據，僅參考用。Note：The above figures obtained from laboratory are for reference only.

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION
塑膠第三事業部 PLASTICS 3rd. DIV.
地址：105台北市敦化北路201號
ADD : 201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
TE (02)2717-8232 FAX (02)2716-6899