

安全資料表

一、化學品與廠商資料

成品 GHS SDS C-005

1/4

化學品名稱：感壓地毯糊
其它名稱：Pressure sensitive adhesive for rug
建議用途及限制使用：方塊地毯等有底材之地毯鋪設之用
製造者、輸入者或供應者名稱・地址及電話：南亞塑膠公司林園廠, 高雄市林園區工業一路六號
緊急聯絡電話/傳真電話：(07)6419911-650 / (07)6432546 楊坤源

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：輕微刺激皮膚第 3 級, 眼睛刺激第 2B 級
標示內容： 象 徵 符 號：-- 警 示 語：警告 危害警告訊息： 吞食可能有害 吸入可能有害 造成輕微皮膚刺激 造成眼睛刺激 危害防範措施： 緊蓋容器 置容器於通風良好的地方 戴上合適的手套 避免與眼睛接觸 勿讓小孩接觸
其它危害：-

三、成分辨識資料

混合物

化學性質		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
殺菌劑 CMIT/MIT	55965-84-9	0.1 %
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

~吸入：若大量吸入導致昏迷，應移至新鮮空氣處，必要時施以人工呼吸或氧氣並立即送醫。

~皮膚接觸：皮膚接觸應脫去衣物以大量清水及肥皂徹底洗淨，再以溫水沖洗 15 分鐘，若患者有不良影響或刺激發生應即送醫。

~眼睛接觸：眼睛立即以大量清水沖洗 20~30 分鐘，並不時將上下眼皮掀開以徹底洗淨，若患者有疼痛，眨眼，流眼淚，紅腫等現象須立即送醫。

~食入：若大量吞食而患者尚有知覺時，則餵以約 240~300ml 的水，患者即將或已失去意識，或涇瀾勿餵食並即送醫

最重要症狀及危害效應

對急救人員之防護：

對醫師之提示：

五、滅火措施

適用滅火劑：噴水，CO₂，化學乾粉，泡沫

滅火時可能遭遇之特殊危害：

特殊滅火程序：1. 滅火人員需穿著適當的防護器具和正壓自攜式供氣呼吸具，在上風安全處滅火 2. 用水霧救火可能無效，但可用以冷卻近火場容器，掩護人員以免灼傷，和沖散漏出而尚未著火之蒸氣

消防人員之特殊防護設備：應戴呼吸器以避免吸入蒸氣

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 救災人員須穿著適當個人防護器具和保持通風良好

環境注意事項：避免污染物流入下水道或公共水體

清理方法：1 移開所有引火源，送於焚化爐中焚化，如和更易燃的溶劑（需可互溶，乾淨，低黏度）混合，焚化當更易，注意避免突然熄火。2. 於合格的垃圾掩埋場處理固體廢棄物 3. 雇用合格的運輸業者

七、安全處置與儲存方法

處置：1. 操作中勿戴隱形眼鏡，應使用合格適當之防護器具，並每日檢查是否有破損，隨時更新

儲存：1. 容器保持緊密，限制儲存時間。

2. 儲存於室內、陰涼通風良好的地方，勿滲漏

八、曝露預防措施

工程控制:1. 通風, 2. 排氣口直接通到室外, 並採取保護環境的重要措施. 3. 大量使用此物質時可能需要局部排氣裝置. 4. 供給充份新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣.			
控 制 參 數			
八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CE LING	生物指標 BEIs
—	—	—	—
個人防護設備 ~呼吸防護:一般口罩 ~手部防護:防滲橡膠手套 ~眼睛防護:-- ~皮膚及身體防護:--			
衛生措施:1. 任何有潛在曝露危險地方之附近需設置緊急沖眼器, 安全淋浴設備 2. 工作場所應換著工作服, 衣物被污染時須迅速脫掉, 並於下次使用前徹底洗淨, 鞋襪因無法徹底洗淨, 需予丟棄 3. 養成良好的個人衛生習慣, 並在進食, 抽煙, 如廁前須先以肥皂和清水徹底將手洗乾淨 4. 工作後使用充足的肥皂和清水淋浴洗淨			

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態, 顏色等): 白色水性乳液	氣味: 微辛辣味
嗅覺閾值:	熔點:
Ph 值:5.0 ~6.0	沸點/沸點範圍:100 ~ 102 °C
易燃性(固體, 氣體):	閃火點: °C
分解溫度	測試方法: 開杯 閉杯
自燃溫度	爆炸界限: %
蒸氣壓: mmHg	蒸氣密度: (空氣=1)
密度 1.0	溶解度: 可溶於水
辛醇/水分配係數(log kow)	揮發速率:
其他資料:	
丙烯酸酯共聚物(固體):50.0~60.0 % (濃度或濃度範圍)	
揮發物百分比:40.0~50.0 % (濃度或濃度範圍)	
--	

十、安定性及反應性

安定性:是
特殊狀況下可能之危害反應:不可能發生
應避免之狀況:
應避免之物質:
危害分解物:火燄中會放出煙霧, CO, CO2

十一、毒性資料

暴露途徑：N/A
症狀：N/A
急毒性：N/A
慢毒性或長期毒性：N/A

十二、生態資料

生態毒性：N/A
持久性及降解性：N/A
生物蓄積性：N/A
土壤中之流動性：N/A
其他不良效應：N/A

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1. 於焚化爐中焚化，如和更易燃的溶劑(需可互溶，乾淨，低黏度)混合，焚化當更易，注意避免突然熄火。2. 於合格的垃圾掩埋場處理固體廢棄物 3. 雇用合格的運輸業者

十四、運送資料

聯合國編號：
聯合國運輸名稱：黏著劑
運輸危害分類：
包裝類別：
海洋污染物（是/否）：
特殊運送方法及注意事項：避免與不相容物共同運送

十五、法規資料

適用法規
1.職業安全衛生設施規則
2.危害性化學品標示及通識規則
3.道路交通安全規則

十六、其它資料

參考文獻	
製表單位	名稱：南亞塑膠工業股份有限公司林園廠 地址/電話：高雄市林園工業區工業一路 6 號 tel: (07)6419911-650
製表人	職稱：課長 姓名(簽章)：莊龍輝
製表日期	2021 年 12 月 3 日
備 註	上述資料中符號” - “代表目前並無相關資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用